

仮

認定番号 2302-02301-40

認定合格証

鉄骨用クランプ

1-KNF
(1-KNF-D)
1-JNF
(1-JNF-D)
2-KNF
(2-KNF-D)
2-JNF
(2-JNF-D)

SWING-KNF
(SWING-KNF-D)
SWING-JNF
(SWING-JNF-D)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2302-02301-4001

発行日: 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(直交型固定)1-KNF 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型						平均値
供試体組 No.	1		2		3		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強 度 [kN]	11.43		10.85		11.83		11.37
認定基準による値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法		直交型						平均値
供試体組 No.	4	5		6				
供試体 No.	7	8	9	10	11	12		
強 度 [kN]	20.56		20.82		20.45		20.61	
認定基準による値	強度 8.82kN以上						平均値 9.80kN以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-02301-4002

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 菅 康 男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(直交型自在)1-JNF 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型						平均値
供試体組 No.	1		2		3		
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
強 度 [kN]	10.76		10.78		11.21		10.91
認定基準による値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型						平均値
供試体組 No.	4		5		6		
供試体 No.	7	8	9	10	11	12	
強 度 [kN]	20.45		20.45		21.47		20.79
認定基準による値	強度 8.82kN以上						平均値 9.80kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-02301-4003

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(平行型固定)2-KNF 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法		平 行 型						平均値
供試体組 No.		1		2		3		
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6	
強 度 [kN]		10.66		10.92		10.04		10.54
認定基準による値		強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法		平 行 型						平均値
供試体組 No.	4	5		6		平均値		
供 試 体 No.	7	8	9	10	11		12	
強 度 [kN]	26.5		26.3		27.0		26.6	
認定基準による値	強度 13.3kN以上					平均値 14.7kN以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-02301-4004

発行日: 2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人
会 長



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(平行型自在)2-JNF 12個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 5 試験実施日 2023年2月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平 行 型						平均値
供試体組 No.	1		2		3		
供 試 体 No.	1	2	3	4	5	6	
強 度 [kN]	12.32		12.12		12.07		12.17
認定基準による値	強度 6.18kN以上						平均値 6.86kN以上

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	平 行 型						平均値
供試体組 No.	4		5		6		
供 試 体 No.	7	8	9	10	11	12	
強 度 [kN]	26.3		26.4		26.5		26.4
認 定 基 準 に よ る 値	強度 13.3kN以上						平均値 14.7kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-02301-4005

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 長瀬 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型固定)SWING-KNF 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1	2	3	平均値	4	5	6	平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
強度 [kN]	11.29	11.75	11.40	11.48	12.85	12.33	13.38	12.85
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7	8	9	平均値	10	11	12	平均値
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
強度 [kN]	19.51	19.22	19.20	19.31	17.3	17.4	17.4	17.3
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上 平均値 9.80 kN以上				強度 13.3 kN 以上 平均値 14.7 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-02301-4006

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 龍澤 康男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 鉄骨用クランプ(兼用型自在)SWING-JNF 24個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「鉄骨用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 取付部の滑り試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	1	2	3	平均値	4	5	6	平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
強度 [kN]	12.24	11.26	10.77	11.42	13.16	13.86	14.34	13.78
認定基準による値	強度 6.18 kN 以上				平均値 6.86 kN以上			

(2)-2 取付部の強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

取付方法	直交型とした場合				平行型とした場合			
供試体組 No.	7	8	9	平均値	10	11	12	平均値
供試体 No.	13	14	15	16	17	18	19	20
強度 [kN]	20.06	18.44	20.22	19.57	17.7	17.5	17.4	17.5
認定基準による値	強度 8.82 kN 以上 平均値 9.80 kN以上				強度 13.3 kN 以上 平均値 14.7 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし

仮

認定番号 2302-02301-41

認定合格証

つりチェーン用クランプ

5C-S

5CN

5R

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

株式会社国元商会 殿
(鶴見工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2302-02301-4101

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会



- 1 申請者 株式会社国元商会
- 2 工場名 鶴見工場
- 3 種類、型式及び数量 つりチェーン用クランプ 5C-S 12個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「つりチェーン用クランプ」
- 5 試験実施日 2023年2月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 鉛直強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.	1	2	3	平均値
供試体 No.	1, 2	3, 4	5, 6	
強度[kN]	26.8	26.6	27.0	26.8
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(2)-2 斜め強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.	4	5	6	平均値
供試体 No.	7, 8	9, 10	11, 12	
強度[kN]	25 中止	25 中止	25 中止	—
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2302-02301-4102

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 菅澤 康典



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 つりチェーン用クランプ 5CN 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「つりチェーン用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 鉛直強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.	1	2	3	平均値
供試体 No.	1, 2	3, 4	5, 6	
強度[kN]	26.2	26.8	26.9	26.6
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(2)-2 斜め強度試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体組 No.	4	5	6	平均値
供試体 No.	7, 8	9, 10	11, 12	
強度[kN]	25 中止	25 中止	25 中止	—
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2302-02301-4103

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 豊男



- 申請者 株式会社国元商会
- 工場名 鶴見工場
- 種類、型式及び数量 釣りチェーン用クランプ 5R 12個
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「釣りチェーン用クランプ」
- 試験実施日 2023年2月3日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 鉛直強度試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体組 No.	1	2	3	平均値
供試体 No.	1, 2	3, 4	5, 6	
強度[kN]	26.4	26.3	26.2	26.3
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(2)-2 斜め強度試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体組 No.	4	5	6	平均値
供試体 No.	7, 8	9, 10	11, 12	
強度[kN]	25 中止	25 中止	25 中止	—
認定基準による値	強度 21.1kN 以上			平均値 23.6kN 以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし